

КАТАЛОГ ТЕПЛОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

**ПРОФ**

**ТЕПЛО**

СДЕЛАНО В РОССИИ

# О БЕЛОРЕЦКОМ ЗАВОДЕ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Белорецкий завод БЗТО сегодня - это крупный российский производитель строительного оборудования, тепловой техники, а так же гаражно - сервисного оборудования.

Завод входит в число крупнейших российских производителей тепловых пушек и обогревателей, бетоносмесителей, гидравлических прессов и стэндов двигателей.

Продукция выпускается под разными торговыми марками и прекрасно зарекомендовала себя не только на российском рынке, но и в странах СНГ.

Со дня основания и по настоящее время главными остаются качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции для удовлетворения самого взыскательного спроса.

Миссия компании - производство инструмента и оборудования, которые делают работу простой, приятной и эффективной.





**ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ**

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



**КГ-10**

Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%



пылевлагозащитный  
выключатель



надежный  
пьезоэлемент



удобная ручка  
для переноски

**В КОМПЛЕКТЕ**



Редуктор



Газовый шланг 1,5 м

**Модель**

**КГ-10**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 10          |
| Воздушный поток, м³/час             | 300         |
| Расход топлива, кг/час              | 0,7         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 5           |
| Регулировка тепловой мощности       | нет         |
| Вес нетто/брутто, кг                | 3,92/4,3    |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 379*197*300 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 390*200*270 |
| Количество на паллете               | 50          |

## ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### КГ-18

#### Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%



пылевлагозащищенный  
выключатель



надежный  
пьезоэлемент



удобная ручка  
для переноски



регулировка угла  
наклона

#### В КОМПЛЕКТЕ



Редуктор



Газовый шланг 2 м

## Модель

## КГ-18

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 18          |
| Воздушный поток, м³/час             | 500         |
| Расход топлива, кг/час              | 1,2         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 5           |
| Регулировка тепловой мощности       | нет         |
| Вес нетто/брутто, кг                | 5,34/5,82   |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 397*230*350 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 395*245*320 |
| Количество на паллете               | 50          |



**ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ**

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



**КГ-30**

Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%



пылевлагозащищенный  
выключатель



надежный  
пьезоэлемент



удобная ручка  
для переноски



регулировка угла  
наклона

**В КОМПЛЕКТЕ**



Редуктор



Газовый шланг 2 м

**Модель**

**КГ-30**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 30          |
| Воздушный поток, м³/час             | 850         |
| Расход топлива, кг/час              | 2,0         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 25          |
| Регулировка тепловой мощности       | нет         |
| Вес нетто/брутто, кг                | 6,9/7,58    |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 579*230*348 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 585*245*320 |
| Количество на паллете               | 16          |

**ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ**

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



**КГ-57**

Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%



пылевлагозащищенный  
выключатель



надежный  
пьезоэлемент



удобная ручка  
для переноски



большие колеса

**В КОМПЛЕКТЕ**



Редуктор



Газовый шланг 2 м

**Модель**

**КГ-57**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 57          |
| Воздушный поток, м³/час             | 1400        |
| Расход топлива, кг/час              | 2,9/4,1     |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 34          |
| Регулировка тепловой мощности       | есть        |
| Вес нетто/брутто, кг                | 15,52/16,32 |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 850*390*570 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 890*400*590 |
| Количество на паллете               | 9           |



**ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ**

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



**КГ-81**

Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%



пылевлагозащищенный  
выключатель



надежный  
пьезоэлемент



удобная ручка  
для переноски



большие колеса

**В КОМПЛЕКТЕ**



Редуктор



Газовый шланг 2 м

**Модель**

**КГ-81**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 81          |
| Воздушный поток, м³/час             | 1400        |
| Расход топлива, кг/час              | 3,9/5,6     |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 34          |
| Регулировка тепловой мощности       | есть        |
| Вес нетто/брутто, кг                | 17,26/18,06 |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 950*390*570 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 990*400*590 |
| Количество на паллете               | 9           |

## ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### КГ-18ПГ


#### Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%
- Автоматический электроподжиг



возможность подключения  
внешнего термостата

**ВАЖНО**



Давление в газовой сети  
0,02-0,03 атм

использование выше либо  
ниже указанных параметров  
НЕДОПУСТИМО

### Модель

### КГ-18ПГ

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 18          |
| Воздушный поток, м³/час             | 850         |
| Расход топлива, кг/час              | 1,53        |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 34          |
| Давление газовой сети, кПа (атм)    | 2,0 (0,02)  |
| Вес нетто/брутто, кг                | 8,2/9,68    |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 770*370*510 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 785*385*535 |
| Количество на паллете               | 12          |

**ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ**

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



**КГ-100ПГ**



Особенности:

- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 850°C
- Теплоизолированный корпус с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Усовершенствованная конструкция горелки создает бесперебойную работу теплогенератора
- Наличие режима холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора
- Выключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Отключение пушки при отсутствии электроэнергии и потери давления
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов
- Полное сгорание топлива, отсутствие дыма и запаха
- Экономичное потребление газа
- Контроль наличия пламени
- Высокий КПД - более 90%
- Автоматический электроподжиг




возможность подключения  
внешнего термостата



большие колеса диаметром  
350мм

**ВАЖНО**

**В КОМПЛЕКТЕ**



Давление в газовой сети  
0,3-0,7 атм



2 анкерных болта с кольцом.  
Вкручивается в отверстие в колесах  
для подвешивания теплогенератора

использование выше либо  
ниже указанных параметров  
НЕДОПУСТИМО

**Модель**

**КГ-100ПГ**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 98           |
| Воздушный поток, м³/час             | 2223         |
| Расход топлива, кг/час              | 11           |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 420          |
| Давление газовой сети, кПа (атм)    | 30 (0,3)     |
| Вес нетто/брутто, кг                | 51/70,22     |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1130*570*785 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1180*580*890 |
| Количество на паллете               | 1            |



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### ДК-14ПК

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива



собственная разработка  
не имеет аналогов в мире



опорные ножки исключают  
опрокидывание

#### В КОМПЛЕКТЕ



Канистра 5 литров

## Модель ДК-14ПК

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 14           |
| Воздушный поток, м³/час             | 300          |
| Расход топлива, кг/час              | 1,3          |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 150          |
| Топливный бак, л                    | канистра 5л. |
| Вес нетто/брутто, кг                | 13,4/14,3    |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 600*230*430  |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 610*250*430  |
| Количество на паллете               | 24           |

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### ДК-26ПК

Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива



собственная разработка  
не имеет аналогов в мире



опорные ножки исключают  
опрокидывание

**В КОМПЛЕКТЕ**



2 канистры по 5 литров с запасной крышкой

## Модель ДК-26ПК

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт  | 26           |
| Воздушный поток, м <sup>3</sup> /час | 400          |
| Расход топлива, кг/час               | 2,5          |
| Мощность мотора вентилятора, Вт      | 200          |
| Топливный бак, л                     | канистра 5л. |
| Вес нетто/брутто, кг                 | 17,1/18,1    |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)         | 700*250*470  |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)        | 850*250*470  |
| Количество на паллете                | 16           |

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА



### ДК-15П

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)

### Модель

### ДК-15П

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 15                |
| Воздушный поток, м³/час             | 300               |
| Расход топлива, кг/час              | 1,3               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 150               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 18,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 16,9/18           |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 768*292*420       |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 770*291*460       |
| Количество на паллете               | 16                |



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА



### ДК-20П

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



### Модель

### ДК-20П

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 20                |
| Воздушный поток, м³/час             | 350               |
| Расход топлива, кг/час              | 1,87              |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 150               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 18,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 17,6/18,7         |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 768*292*420       |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 770*291*460       |
| Количество на паллете               | 16                |

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА



### ДК-30П

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



### Модель

### ДК-30П

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 30                |
| Воздушный поток, м³/час             | 400               |
| Расход топлива, кг/час              | 2,5               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 200               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 18,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 18,4/19,6         |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 820*292*383       |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 850*291*460       |
| Количество на паллете               | 16                |

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### ДК-30П с КОЛЕСАМИ

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



## Модель

## ДК-30П

с колесами

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 30                |
| Воздушный поток, м³/час             | 400               |
| Расход топлива, кг/час              | 2,5               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 200               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 18,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 19,2/20,1         |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 820*405*540       |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 850*291*460       |
| Количество на паллете               | 16                |



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### ДК-45П

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



### Модель

### ДК-45П

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 43                |
| Воздушный поток, м³/час             | 1100              |
| Расход топлива, кг/час              | 4,0               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 300               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 55,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 34,62/36,84       |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1000*420*560      |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1050*425*605      |
| Количество на паллете               | 16                |

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



## ДН-65П

### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



## Модель

## ДН-65П

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 65                |
| Воздушный поток, м³/час             | 1600              |
| Расход топлива, кг/час              | 5,95              |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 200               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 55,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 50/52,4           |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1200*440*700      |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1190*425*685      |
| Количество на паллете               | 4                 |

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



## ДН-105П

### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Усовершенствованная конструкция горелки обеспечивает бесперебойную работу пушки
- Отключающий термостат обеспечивает защиту от перегрева
- Специальная конструкция сопла и адаптированная современная система подачи топлива обеспечивает КПД более 90% за счет прямого нагрева
- Контроль наличия пламени и подачи топлива

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



## Модель

## ДН-105П

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 105               |
| Воздушный поток, м³/час             | 4000              |
| Расход топлива, кг/час              | 8,2               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 750               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 55,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 50/52,4           |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1495*585*920      |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1520*590*870      |
| Количество на паллете               | 1                 |



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### ДК-21Н

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Указатель уровня топлива
- Два предохранительных термостата: один обеспечивает защиту от перегрева, второй обеспечивает обдув камеры сгорания для охлаждения
- Специальная конструкция сопла и усовершенствованная конструкция горелки гарантирует бесперебойную работу пушки
- Функция отключения пушки после трех неудачных попыток поджига
- Фотодатчик осуществляет контроль наличия пламени, не дает ему погаснуть во время работы пушки
- Трехходовой теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает эффективный нагрев и высокий КПД 82%

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



рукав (воздуховод)  
для транспортировки горячего  
воздуха от тепловых пушек



### Модель

### ДК-21Н

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 21                |
| Воздушный поток, м³/час             | 1100              |
| Расход топлива, кг/час              | 1,6               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 300               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 55,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 43,4/45,62        |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1080*510*685      |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1050*425*605      |
| Количество на паллете               | 6                 |

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### ДН-52Н

#### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Указатель уровня топлива
- Два предохранительных термостата: один обеспечивает защиту от перегрева, второй обеспечивает обдув камеры сгорания для охлаждения
- Специальная конструкция сопла и усовершенствованная конструкция горелки гарантирует бесперебойную работу пушки
- Функция отключения пушки после трех неудачных попыток поджига
- Фотодатчик осуществляет контроль наличия пламени, не дает ему погаснуть во время работы пушки
- Трехходовой теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает эффективный нагрев и высокий КПД 82%

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



рукав (воздуховод)  
для транспортировки горячего  
воздуха от тепловых пушек



### Модель

### ДН-52Н

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 52                |
| Воздушный поток, м³/час             | 1600              |
| Расход топлива, кг/час              | 3,6               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 200               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 55,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 55,4/57,8         |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1250*510*730      |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1190*425*685      |
| Количество на паллете               | 4                 |

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕПРЯМОГО НАГРЕВА

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**2**  
ГОДА

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



## ДН-80Н

### Особенности:

- Теплоизолированный корпус со стойким антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Внутренняя камера сгорания - жаропрочная сталь, выдерживающая температуру до 1100°C предотвращает повышенный нагрев корпуса
- Высокочастотный электрод не требующий очистки и замены
- Электронная плата нового поколения управляет внутренней системой контроля и отслеживает внешнее состояние электрической сети. Уверенно работает при понижении напряжения до 170В
- Указатель уровня топлива
- Два предохранительных термостата: один обеспечивает защиту от перегрева, второй обеспечивает обдув камеры сгорания для охлаждения
- Специальная конструкция сопла и усовершенствованная конструкция горелки гарантирует бесперебойную работу пушки
- Функция отключения пушки после трех неудачных попыток поджига
- Фотодатчик осуществляет контроль наличия пламени, не дает ему погаснуть во время работы пушки
- Трехходовой теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает эффективный нагрев и высокий КПД 82%

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

дисплей отображает:  
внешняя температура  
температура отключения пушки



выносной термостат  
у пушек с наличием гнезда для  
подключения выносного термостата



подогрев  
дизельного топлива перед запуском



рукав (воздуховод)  
для транспортировки горячего  
воздуха от тепловых пушек



## Модель

## ДН-80Н

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 80                |
| Воздушный поток, м³/час             | 4000              |
| Расход топлива, кг/час              | 6,2               |
| Мощность мотора вентилятора, Вт     | 750               |
| Топливный бак, л                    | стальной бак 55,5 |
| Вес нетто/брутто, кг                | 114,2/142,2       |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)        | 1620*730*1230     |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)       | 1520*590*870      |
| Количество на паллете               | 1                 |



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР  
В КРУГЛОМ КОРПУСЕ**



РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**5**  
ЛЕТ


при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)

**ТТ-2**

Особенности:

- 2 режима работы : полная мощность, режим вентиляции (холодный обдув)
- Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Предохранительный термостат: защищает от перегрева
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от ожогов при случайном прикосновении пользователя
- Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
- Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и долгий срок службы
- Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха

**220 В**



**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**

Самые малогабаритные размеры в своем классе

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**



термостат  
поддерживает заданную температуру  
в помещении

**Модель**

**ТТ-2**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Мощность (режим вентилятора/нагрев), кВт | 0,03/2      |
| Воздушный поток, м <sup>3</sup> /час     | 400         |
| Напряжение сети, В                       | 220         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт          | 5           |
| Частота, Гц                              | 50          |
| Вес нетто/брутто, кг                     | 3,8/4,2     |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)             | 258*230*310 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)            | 258*230*310 |
| Количество на паллете                    | 75          |

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР В КРУГЛОМ КОРПУСЕ

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ



при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)




## TT-3, TT-5

Особенности:

- 3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
- Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Предохранительный термостат: защищает от перегрева
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от ожогов при случайном прикосновении пользователя
- Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
- Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и долгий срок службы
- Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- Режим холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора в жаркое время

**220 В**



### КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Самые малогабаритные размеры в своем классе

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



термостат поддерживает заданную температуру в помещении

| Модель                                 | TT-3        | TT-5        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт | 0,03/3      | 0,1/3/4,5   |
| Воздушный поток, м³/час                | 400         | 800         |
| Напряжение сети, В                     | 220         | 220         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт        | 5           | 5           |
| Частота, Гц                            | 50          | 50          |
| Вес нетто/брутто, кг                   | 3,8/4,2     | 7,9/8,5     |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)           | 258*230*310 | 305*265*380 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)          | 258*230*310 | 320*275*355 |
| Количество на паллете                  | 75          | 60          |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР В КРУГЛОМ КОРПУСЕ

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**5**  
ЛЕТ

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



### TT-6, TT-9

Особенности:

- 3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
- Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Предохранительный термостат: защищает от перегрева
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от ожогов при случайном прикосновении пользователя
- Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
- Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и долгий срок службы
- Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха

**380 В**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



#### КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Самые малогабаритные размеры в своем классе



капиллярный термостат  
поддерживает заданную температуру  
в помещении



разъем P11 - P15  
для подключения к сети



увеличение длины  
кабеля до 2,2м

| Модель | TT-6 | TT-9 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

|                                        |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт | 0,1/3,1/6,1 | 0,1/6,1/9,1 |
| Воздушный поток, м³/час                | 800         | 800         |
| Напряжение сети, В                     | 380         | 380         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт        | 10          | 10          |
| Частота, Гц                            | 50          | 50          |
| Вес нетто/брутто, кг                   | /           | /           |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)           |             |             |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)          |             |             |
| Количество на паллете                  |             |             |



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР В КРУГЛОМ КОРПУСЕ

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**5**  
ЛЕТ

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)




## ТТ-12, ТТ-15, ТТ-18

Особенности:

**380 В**

- 3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
- Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Предохранительный термостат: защищает от перегрева
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от ожогов при случайном прикосновении пользователя
- Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
- Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и долгий срок службы
- Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- Режим холодного обдува позволяет использовать пушку в качестве вентилятора в жаркое время

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



#### КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Самые малогабаритные размеры в своем классе



капиллярный термостат  
поддерживает заданную температуру  
в помещении



разъем РШ - ВШ  
для подключения к сети



увеличение длины  
кабеля до 2,2м

## Модель

**ТТ-12**

**ТТ-15**

**ТТ-18**

| Модель                                 | ТТ-12       | ТТ-15        | ТТ-18        |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт | 0,1/11      | 0,1/9,1/15,1 | 0,1/9,1/18,1 |
| Воздушный поток, м³/час                | 800         | 1400         | 1400         |
| Напряжение сети, В                     | 380         | 380          | 380          |
| Мощность мотора вентилятора, Вт        | 25          | 34           | 34           |
| Частота, Гц                            | 50          | 50           | 50           |
| Вес нетто/брутто, кг                   | 14,6/15,7   | 21,9/23      | 21,9/23      |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)           | 500*270*380 | 560*320*440  | 560*320*440  |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)          | 500*300*380 | 590*340*440  | 590*340*440  |
| Количество на паллете                  | 12          | 12           | 12           |

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР  
В КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ**

РАСШИРЕННАЯ  
ГАРАНТИЯ

**5**  
ЛЕТ

при регистрации на сайте  
[www.prof-teplo.ru](http://www.prof-teplo.ru)



**ТТ-24, ТТ-30**

Особенности:

- 3 режима работы : половина мощности, полная мощность, режим вентиляции
- Двойной корпус из жаропрочной стали с антикоррозийным покрытием, гарантирует надежность и безопасность в использовании
- Два предохранительных термостата: один защищает от перегрева, второй обеспечивает холодный обдув для охлаждения ТЭНов
- Защитная решетка предотвращает попадание внутрь пушки сторонних предметов и защищает от ожогов при случайном прикосновении пользователя
- Наличие ручки на корпусе обеспечивает удобную транспортировку изделия
- Высококачественный ТЭН, обладающий повышенным ресурсом, создает эффективный обогрев и долгий срок службы
- Мощный двигатель вентилятора способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- Встроенный капиллярный термостат обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении

**380 В**

| Модель                                 | ТТ-24       | ТТ-30       |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, режим вентилятора/нагрев кВт | 12/24       | 15/30       |
| Воздушный поток, м³/час                | 1700        | 1700        |
| Напряжение сети, В                     | 380         | 380         |
| Мощность мотора вентилятора, Вт        | 34          | 34          |
| Частота, Гц                            | 50          | 50          |
| Вес нетто/брутто, кг                   | 30/32,1     | 30/35       |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)           | 590*430*580 | 590*430*580 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)          | 600*445*590 | 600*445*590 |
| Количество на паллете                  | 8           | 8           |

**ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА**  
**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА**

ГАРАНТИЯ



**НТ-306, НТ-508**

Особенности:

**220 В**

- Горизонтальная установка
- Управление клавишными переключателями
- Светодиодная индикация режимов работы на клавишах
- Для обеспечения безопасной работы завеса снабжена термоограничителем, отключающим завесу в случае перегрева
- Две ступени мощности (половина/полная)
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
- Нагревательный элемент СТИЧ - это игольчатый нагревательный элемент из нихромовой проволоки, который позволяет мгновенно достигать заданных температур
- Создает высокоскоростной воздушный поток, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и сберегается электроэнергия
- Бесшумная работа завесы за счет расположения перфорации в верхней части корпуса, что изменяет вектор распространения шума, направляя его в потолок

**Модель**

**НТ-306 НТ-508**

|                                        |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, половина/полная кВт          | 1,5/3       | 2,5/5       |
| Воздушный поток, м³/час                | 390         | 480         |
| Напряжение сети, В                     | 220         | 220         |
| Скорость потока воздуха на выходе, м/с | 7,9         | 7,2         |
| Частота, Гц                            | 50          | 50          |
| Вес нетто/брутто, кг                   | 4,16/4,42   | 6,18/6,6    |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)           | 610*185*170 | 832*123*166 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)          | 645*200*158 | 835*190*190 |
| Количество на паллете                  | 64          | 32          |



**ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА**  
**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА**

ГАРАНТИЯ



## НТ-610, НТ-910

Особенности:

- Горизонтальная установка
- Для обеспечения безопасной работы завеса снабжена термоограничителем, отключающим завесу в случае перегрева
- Две ступени мощности (половина/полная)
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
- Нагревательный элемент СТИЧ - это игольчатый нагревательный элемент из нихромовой проволоки, который позволяет мгновенно достигать заданных температур
- Создает высокоскоростной воздушный поток, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и сберегается электроэнергия
- Бесшумная работа завесы за счет расположения перфорации в верхней части корпуса, что изменяет вектор распространения шума, направляя его в потолок
- Пульт управления позволяет устанавливать необходимую температуру и регулировать тепловую мощность завесы



**В КОМПЛЕКТЕ**

Пульт управления

## Модель

## НТ-610 НТ-910

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Мощность, половина/полная кВт          | 3/6          | 4,5/9        |
| Воздушный поток, м³/час                | 780          | 1050         |
| Напряжение сети, В                     | 220          | 380          |
| Скорость потока воздуха на выходе, м/с | 7,9          | 7,2          |
| Частота, Гц                            | 50           | 50           |
| Вес нетто/брутто, кг                   | 8,24/8,68    | 11,6/        |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)           | 1092*138*162 | 1570*135*162 |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в)          | 1180*200*158 | 1690*185*170 |
| Количество на паллете                  | 32           | 32           |

**ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
ПОТОЛОЧНЫЙ**

ГАРАНТИЯ



**ИКО-0,8, ИКО-1,0, ИКО-1,4, ИКО-2**

Особенности:

**220 В**

- Высококачественная излучающая панель
- Трубчатый электронагреватель
- Анодное покрытие в 25мкм обеспечивает высокую эффективность и долгий срок службы
- Не сжигает кислород
- Не создает запаха гари
- Экономичное потребление энергии
- Возможно крепление прямо к потолку без отступа



**В КОМПЛЕКТЕ**

универсальный набор крепежа

**Модель**

**ИКО-0,8 ИКО-1,0 ИКО-1,4 ИКО-2,0**

|                               |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт                 | 0,7         | 1           | 1,4         | 2           |
| Номинальный ток в фазе, А     | 3,2         | 4,5         | 6,4         | 9,0         |
| Напряжение сети, В            | 220         | 220         | 220         | 220         |
| Частота, Гц                   | 50          | 50          | 50          | 50          |
| Вес нетто/брутто, кг          | 3,78/4,06   | 4,94/5,5    | 4,94/5,5    | 9,6/        |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)  | 1180*147*43 | 1620*147*43 | 1620*147*43 | 1620*14*43  |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в) | 1230*160*55 | 1680*160*55 | 1680*160*55 | 1680*285*55 |
| Количество на паллете         | 48          | 48          | 48          | 24          |
|                               |             |             |             |             |

**ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
ПОТОЛОЧНЫЙ**

ГАРАНТИЯ



**ИКО-3,0, ИКО-4,0**

Особенности:

- Высококачественная излучающая панель
- Трубчатый электронагреватель
- Анодное покрытие в 25мкм обеспечивает высокую эффективность и долгий срок службы
- Не сжигает кислород
- Не создает запаха гари
- Экономичное потребление энергии
- Возможно крепление прямо к потолку без отступа

**380 В**



**В КОМПЛЕКТЕ**

универсальный набор крепежа

**Модель**

**ИКО-3,0 ИКО-4,0**

| Модель                        | ИКО-3,0     | ИКО-4,0     |  |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| Мощность, кВт                 | 3           | 4,2         |  |
| Номинальный ток в фазе, А     | 4,5         | 6,4         |  |
| Напряжение сети, В            | 380         | 380         |  |
| Частота, Гц                   | 50          | 50          |  |
| Вес нетто/брутто, кг          | 12,18/13,06 | 12,18/13,06 |  |
| Габариты изделия, мм (д*ш*в)  | 1690*395*43 | 1690*395*43 |  |
| Габариты упаковки, мм (д*ш*в) | 1700*450*65 | 1700*450*65 |  |
| Количество на паллете         | 24          | 24          |  |
|                               |             |             |  |





СДЕЛАНО В РОССИИ

**ООО «БЗТО»**

**453510, Респ. Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 14**

**Телефон: +7(34792)4-81-50**

**8(800)-700-60-10 (телефон бесплатной горячей линии)**

**[e:mail:info@bzto102.ru](mailto:info@bzto102.ru)**

**Официальный сайт: [prof-teplo.ru](http://prof-teplo.ru)**



**сайт теплового оборудования  
бренда ПРОФТЕПЛО**



**сайт Белорецкого Завода  
Теплового Оборудования**